



Technische Daten

Maße

Innenlänge: 1.900 mm

Außen: 2.200 x 1.000 mm

Innenlänge: 2.200 mm

Außen: 2.500 x 1.000 mm

Gesamtmasse

ca. 570 kg

Elektrische Heizleistung

wahlweise 17,5 , 20 oder 24 KW

Maschine auch lieferbar

für Dampfheizung, Gas- oder Ölheizung

Antriebsleistung

2,2 kW

Wasserfüllmenge

ca. 180 Liter

Brüh- und Enthaarungszeit

ca. 3 Minuten

Für Schweine bis zu

300 bzw. 350 KG

Leistung

15 - 20 Schweine/Stunde

Automatische Brüh- und Enthaarungsmaschinen

Typ H(N)SKR-S oder H(N)SKL-S

Feuerverzinkt oder in Edelstahlausführung

2-Walzen-System

ausschwenkbare Walzen

die das Säubern der Maschine erleichtern.

Kopfkratzer

zur Enthaarung des schwer zugänglichen Kopfbereiches und zur Unterstützung der Gummischläger beim Entfernen der Borsten.

Sonderinnenlänge und Wandsteuerung

sind zusätzlich erhältlich.

Maschine komplett in Edelstahl (Tank, Schwenkrahmen, Walzen)

ist zusätzlich erhältlich.



HAAS - hier stimmen Qualität und Leistung!

Der Maschinentyp H(N)SKR-S oder H(N)SKL-S

besitzt eine integrierte Borstenschnecke.

Diese befördert während des gesamten Brüh- bzw. Enthaarungsvorgangs Borsten und Schmutz aus der Maschine. Die dadurch entstehende gleichbleibend gute Wasserqualität sorgt für

- ein konstant gutes Brüh- bzw. Enthaarungsergebnis
- eine höhere Schlachtkapazität pro Wasserfüllung

Ein zusätzlicher Wasserzulauf ist möglich.



Borstenauffangbehälter